



HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Daten para o Setor Público

Presente em todo o Brasil, a nossa linha exclusiva fornece produtos sob medida, de acordo com as necessidades das instituições do poder público. As soluções Daten auxiliam os departamentos das organizações governamentais a transformar seus serviços, ao fornecer equipamentos mais seguros, eficientes e flexíveis e que possam responder mais rapidamente a novas demandas, além de reduzir o Custo Total de Propriedade (TCO) dos equipamentos.

Sobre a Linha DC3A-A

A linha de AIO DC3A-A, foi desenvolvida visando atender as demandas por desempenho, gerenciamento, segurança e eficiência energética. Sua tecnologia utiliza o que há de mais avançado em computação corporativa.

Eficiência de Energia

O AIO DC3A-A foi projetado para a utilização de fontes de alimentação certificadas, atingindo até 92% de eficiência energética. Esta iniciativa “verde” promove o uso inteligente de energia, racionalização e economia do uso dos recursos em comparação aos tradicionais microcomputadores.

Processadores AMD

O AIO DC3A-A incorpora a mais nova geração de processadores AMD Ryzen 5000 Series e A-Series.

Produtividade

O AIO DC3A-A23 incorpora avançados sistemas que permitem o aumento da produtividade de sua empresa, com Windows 11 Pro, Memória DDR4 – sistema mais veloz ao realizar várias tarefas, velocidade de transferência de dados superior utilizando portas SATA3 (6Gb/s), PCIE, USB 3.2 Gen 1x1, Placa Gráfica UHD e portas HDMI – utilizando recursos de imagens em UHD e WIFI (opcional).

PPB

Com planta fabril localizada no Polo Tecnológico de Ilhéus, a Daten participa do Processo Produtivo Básico (PPB), baseado na Lei de Informática (Leis 8.248, 10.176 e 11.077), que apoia empresas produtoras de equipamentos de informática e que tenham por prática investir em pesquisa e desenvolvimento (P&D).

TI Verde

A Daten comprehende a necessidade mundial de preservar o meio ambiente, para isso, atende as normas ISO 14001 e Rótulo Ecológico (ABNT) para um desenvolvimento sustentável, respeitando o meio ambiente, bem como o consumidor. Isso é refletido no desenvolvimento, fabricação e acompanhamento do ciclo de vida de seus produtos. A Tecnologia da Informação Verde (TI Verde) é uma tendência mundial voltada para a redução do impacto dos recursos tecnológicos no meio ambiente, desde a utilização mais eficiente de energia, ao uso de matéria-prima e substâncias menos tóxicas na fabricação.



PLACA PRINCIPAL	Daten DA3MT.																
OPÇÕES DO SISTEMA OPERACIONAL ¹	Windows 11 Pro 64 bit; Windows 11 Home Opcional: Distribuições Linux.																
PROCESSADOR	Soquete AM4, suporta novos processadores AMD® Ryzen, Athlon, A Series, 65W																
CHIPSET	AMD A300																
OPÇÕES DE ARMAZENAMENTO	Unidade de estado sólido (SSD) SATA3 ou M2 PCIe NVMe. HD de até 2TB SATA 6.0Gbs 2 portas SATA3 (6.0Gb/s), 1 x M.2 M Key 2280/2242 (SATA3 ou PCIe Gen3 x4 – 32Gb/s).																
OPÇÕES DE MÍDIAS REMOVÍVEIS	DVD-RW dual layer interno, SATA, mecanismo de ejeção de emergência, LED indicativo no frontal, travas na gaveta para uso na posição vertical/horizontal (interfaces laterais estarão indisponíveis). Leitor de Cartão. Opcional: Software de reprodução/gravação de mídia.																
MEMÓRIA	2 slots SODIMM, SDRAM DDR4 até 3200MHz, suporta Dual Channel não ECC, expansível até 128 GB.																
REDE	LAN Realtek RTL8111 (10/100/1000 Mbit), IEEE 802.2 / 802.1x / 802.1q / 802.3 / 802.3AB / 802.3u / 802.3x, Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet, autosense, half/full-duplex, suporte a PXE 2.0, ASF 2.0, SNMP, DMI, TCP/IP, WS-MAN, WOL e WS-LAN. Possui Led indicativo. Opcional: Wireless/Bluetooth, via PCIe (M.2 2230) / Duas antenas internas 2dbi.																
PLACA GRÁFICA ²	Controlador gráfico integrado ao Processador, de alta-definição, suporte para Directx12, mínimo de 64MB de memória compartilhada com o sistema, sendo que a capacidade máxima de compartilhamento dinâmico dependerá da quantidade de memória instalada; D-Sub (VGA) - 1920 x 1200 / 60Hz Resolução Máxima; HDMI: 4096x2160; suporta até 3 monitores simultaneamente.																
AUDIO / MULTIMÍDIA	Tipo 01: Webcam 720p (HD) tipo pop up e Microfone integrado, 6 canais de alta-definição, 2 Alto falante de 3W cada. Tipo 02: Webcam 1080p (FHD) tipo pop up e Microfone integrado, 6 canais de alta-definição, 2 Alto falante de 3W cada.																
INTERFACES TRASEIRA / LATERAL e FRONTAL (CONECTORES IDENTIFICADOS NO PADRÃO PC-99 S.D.G.)	<ul style="list-style-type: none"> 1 HDMI 1 VGA 1 LVDS 1 DC (plugue 5,5mm) 4 USB 3.2 Gen 1x1 (2 no frontal) 4 USB 2.0 (2 na lateral opcional) 1 USB 3.2 Gen 1x1 Type C (frontal) 1 R45 2 Conectores para áudio 1 Conector para fone/microfone (frontal) <ul style="list-style-type: none"> 1 Leitor cartão SD 4 em 1 (frontal) 																
TELA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Modelo</th> <th>TEL A 23,8" (DC3A-A23)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tamanho</td> <td>23,8" polegadas</td> </tr> <tr> <td>Resolução nativa</td> <td>IPS Full HD - 1920x1080</td> </tr> <tr> <td>Ângulo de visão</td> <td>178° (H) / 178° (V)</td> </tr> <tr> <td>Brilho</td> <td>250 cd/m²</td> </tr> <tr> <td>Contraste</td> <td>1000:1 (típico)</td> </tr> <tr> <td>Suporte a Cores</td> <td>>16M</td> </tr> <tr> <td>Tempo de Resposta</td> <td>14 ms</td> </tr> </tbody> </table>	Modelo	TEL A 23,8" (DC3A-A23)	Tamanho	23,8" polegadas	Resolução nativa	IPS Full HD - 1920x1080	Ângulo de visão	178° (H) / 178° (V)	Brilho	250 cd/m ²	Contraste	1000:1 (típico)	Suporte a Cores	>16M	Tempo de Resposta	14 ms
Modelo	TEL A 23,8" (DC3A-A23)																
Tamanho	23,8" polegadas																
Resolução nativa	IPS Full HD - 1920x1080																
Ângulo de visão	178° (H) / 178° (V)																
Brilho	250 cd/m ²																
Contraste	1000:1 (típico)																
Suporte a Cores	>16M																
Tempo de Resposta	14 ms																
GABINETE/ CHASSIS	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Dimensão</td> <td>540,30mm(L) x 325,80mm(A) x 60mm(C) / Com pedestal 540,30mm(L) x 400,00mm(A) x 150mm(C). (Tampa traseira Tool less).</td> </tr> <tr> <td>Segurança</td> <td>Slot padrão Kensington, Sensor Intrusão (Opcional)</td> </tr> <tr> <td>Peso</td> <td>~5,50kg equipamento e ~6,50kg com embalagem</td> </tr> <tr> <td>Fonte (Externa)</td> <td>120W automático, 100~240VAC, saída 19V DC, 50/60Hz, cabo de força com 1,80mts no novo ABNT, padrão NBR 14136</td> </tr> <tr> <td>Furação</td> <td>Padrão Vesa</td> </tr> <tr> <td>Baias</td> <td>1 baias 5X" (podendo ser convertida para 1 baias de 2,5"), 1 baias 2X" (Tool less quando não utilizado bateria interna).</td> </tr> <tr> <td>Opção</td> <td>Ajuste de altura (100mm até 210mm), Pivot (90°), inclinação (-5°~20°), Giro 45°, Suporte Vesa Baias 5X" - Leitor DVD ou Bandeja externa p/ 2º HDD 2,5" ou Leitor SmartCard; Bateria Interna capacidade 2,2Ah/31,6Wh "Para cpu com TDP 35W" + Fonte interna; Fonte interna; 2x USB2.0 no painel traseiro "Chassi".</td> </tr> </tbody> </table>	Dimensão	540,30mm(L) x 325,80mm(A) x 60mm(C) / Com pedestal 540,30mm(L) x 400,00mm(A) x 150mm(C). (Tampa traseira Tool less).	Segurança	Slot padrão Kensington, Sensor Intrusão (Opcional)	Peso	~5,50kg equipamento e ~6,50kg com embalagem	Fonte (Externa)	120W automático, 100~240VAC, saída 19V DC, 50/60Hz, cabo de força com 1,80mts no novo ABNT, padrão NBR 14136	Furação	Padrão Vesa	Baias	1 baias 5X" (podendo ser convertida para 1 baias de 2,5"), 1 baias 2X" (Tool less quando não utilizado bateria interna).	Opção	Ajuste de altura (100mm até 210mm), Pivot (90°), inclinação (-5°~20°), Giro 45°, Suporte Vesa Baias 5X" - Leitor DVD ou Bandeja externa p/ 2º HDD 2,5" ou Leitor SmartCard; Bateria Interna capacidade 2,2Ah/31,6Wh "Para cpu com TDP 35W" + Fonte interna; Fonte interna; 2x USB2.0 no painel traseiro "Chassi".		
Dimensão	540,30mm(L) x 325,80mm(A) x 60mm(C) / Com pedestal 540,30mm(L) x 400,00mm(A) x 150mm(C). (Tampa traseira Tool less).																
Segurança	Slot padrão Kensington, Sensor Intrusão (Opcional)																
Peso	~5,50kg equipamento e ~6,50kg com embalagem																
Fonte (Externa)	120W automático, 100~240VAC, saída 19V DC, 50/60Hz, cabo de força com 1,80mts no novo ABNT, padrão NBR 14136																
Furação	Padrão Vesa																
Baias	1 baias 5X" (podendo ser convertida para 1 baias de 2,5"), 1 baias 2X" (Tool less quando não utilizado bateria interna).																
Opção	Ajuste de altura (100mm até 210mm), Pivot (90°), inclinação (-5°~20°), Giro 45°, Suporte Vesa Baias 5X" - Leitor DVD ou Bandeja externa p/ 2º HDD 2,5" ou Leitor SmartCard; Bateria Interna capacidade 2,2Ah/31,6Wh "Para cpu com TDP 35W" + Fonte interna; Fonte interna; 2x USB2.0 no painel traseiro "Chassi".																
SEGURANÇA/ BIOS GERENCIAMENTO	<p>CHIP TPM2.0 (Opcional); Trusted Platform Module 2.0 para criptografia; AMD Secure TPM com ARM TrustZone; UEFI BIOS Flash Memory, memória não volátil e eletricamente reprogramável, BIOS atualizável diretamente no site, BIOS Daten; Software de diagnóstico no BIOS (CPU, Memória, HD, USB Firmware e Placa Mãe); (Opcional); Diagnóstico de detecção de troca de Hardware (HDD e Memória); (Opcional); Senha de proteção BIOS (Power On, HD e Setup); Habilita/desabilita interfaces USB (individualmente), Serial, Slot de Expansão, etc; Nº de série/modelo do equipamento gravada na BIOS em campo não editável, capturável por aplicação de inventário remoto; Campo editável para inserção informação em memória não volátil, capturável por aplicação de inventário remoto; Rastreamento/Bloqueio de hardware (Computrace Agent); (Opcional); Relógio calendário em memória não volátil; Gravação de eventos em memória não volátil; Suporta atualização remota (BIOS) via software de gerenciamento; Suporta atualização a partir do próprio BIOS (necessário estar conectado a internet); (Opcional); Controle de boot em disco rígido, unidade óptica, adaptadores de rede WOL/ PXE e via USB; DMI; SMBIOS; PXE; ASF; WOR by PME; WOL; ACPI; WS-MAN; SNMP; SMART; AHCI; Plug and Play; compatível com NIST SP 800-147 / IEC 19678; NIST SP 800 88r1; Regulagem automática do cooler da CPU de acordo com a temperatura; Suporte à tecnologia "Auto Power-On"; Desligamento de vídeo e HD após tempo determinado pelo usuário, e religamento com acionamento do teclado/mouse. Suporte a Gerenciamento Remoto Out-of-Band via rede corporativa com suporte a KVM over IP, incluindo acesso as telas do POST e telas gráficas do S.O.</p>																
OPÇÕES DE SOFTWARES ⁴	<ul style="list-style-type: none"> Aplicativos Office (Word, Excel, Power Point, One Note, Outlook, Publisher, Access, Info Path, Lync); Software de gerenciamento Daten DT-Manager para gerenciamento do equipamento, redes, etc; Software Daten Tools para atualizações de Drivers e BIOS, últimas atualizações do Windows, Diagnósticos, etc; Software para implementação dos recursos de segurança do Chip TPM; Software de diagnóstico; Software de higienização de Disco Rígido; Demais softwares disponíveis para downloads no link: http://www.daten.com.br/suporte/publico/; Outros softwares que não esteja incluindo na lista consulte o fabricante. 																
OPÇÕES DE PERIFÉRICOS ⁵	<p>Opções de Teclados: Teclado Daten, conector USB, ABNT2; Teclado Daten, resistente a derramamento de líquidos, teclas finas (low profile), conector USB, ABNT2; Teclado Daten com leitor de SmartCard, conector USB, ABNT2; Teclado Multimídia Daten, conector USB, ABNT2. Teclado Daten sem fio ABNT2.</p> <p>Opções de Mouse: Mouse Daten óptico, conector USB, ambidestro, com 2 botões e 1 scroll; Mouse Daten laser, conector USB; Mouse Daten óptico com 5 botões, 1600dpi, USB. Acompanha mousepad.</p> <p>Monitores Data, de 18,5 e 27 polegadas. Opcional: Base com ajuste de altura, inclinação e pivot.</p> <p>Caixas de Som Daten, com alimentação via USB;</p> <p>Cabos de dados (análogo e digital); Cabo Y; Adaptadores de vídeo;</p> <p>Leitor de SmartCard/Cartão de Memória integrado no teclado externo ou via USB;</p> <p>DVD-RW externo via USB, dual layer, mecanismo de ejeção de emergência, LED indicativo no frontal, travas na gaveta para uso na posição vertical/horizontal.</p>																
CERTIFICAÇÕES/ COMPATIBILIDADE	Compatível com Linux, Windows 10/11, versões 64bits; Conformidade com a diretiva RoHS e Energy Star; PPB, DMI, HCL Windows 11, HCL Linux, Portaria Inmetro nº 304 de 06 de novembro de 2023 que revogou a portaria Inmetro 170/2012 (IEC 62368-1 que substituiu o IEC60950, IEC 61000, CISPR 32 e CISPR 35 que substituíram a o CISPR 22 e 24, Eficiência Energética), Rótulo Ecológico da ABNT / INMETRO (NBR 14.020/14.024); NBR 10152:2017 / ISO 7779:2010. Fabricante com certificado: ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018; ISO 37001:2017; Fabricante Membro Leadership do consórcio DMTF, JEDEC Standard, Microsoft Gold Partner, UEFI, TCG; Fabricante possui programa de engenharia reversa e reciclagem/ descarte seguro dos produtos.																
OUTROS	Personalização de BIOS/Hardware; Carregamento de imagem, etiquetas, etc. Manuais, drivers dos componentes, software de instalação, recuperação do sistema e atualizações de BIOS disponíveis no link: http://www.daten.com.br/suporte/publico/																
GARANTIA	De 12 a 60 meses, de acordo com as condições requisitadas pelo cliente.																

1 – Se faz necessário sistema operacional de 64bits para equipamentos com 4GB ou mais de memória RAM; 2 – Alguns recursos de segurança e gerenciamento podem variar de acordo com o processador; 3 – A disponibilidade dos aplicativos Office varia de acordo com o Pacote Office; 4 – Monitores Daten com tempo/condições de garantia igual à da CPU.