

## Servidor DATEN DS1B-U1

---



- Sistema inteligente de resfriamento que dimensiona automaticamente o fluxo de ar que é necessário para o arrefecimento ideal do sistema.
- Expanda seus dados em até 4 HDDs de 3,5" ou 2,5" polegadas Hot Swap.
- Entregue suas demandas de alta performance expandindo a memória do sistema em até 4 slots DIMM DDR4 chegando até 128GB.
- Faça acesso remoto a seu servidor de qualquer lugar e a qualquer hora

### Otimize e automatize o Gerenciamento

Reduza seu esforço de TI na resolução de problemas em sua infra-estrutura de rede usando o ASUS Control Center. Projetado para otimizar não só o gerenciamento de servidores, computadores, dispositivos de rede e os nós gerenciáveis, mas também os serviços que estão em execução nos hosts.

Em constantes atualizações devido aos rápidos avanços tecnológicos, o ASUS Control Center suporta o IPMI com KVM sobre IP.

### Resumo

- Suporte 1 processador Intel® Xeon® 2nd Gen , E-2200 family  
The 8th/9th generation Intel® Core™, i3/Pentium®/Celeron® Processor
- 4 Slots de memória UDIMM DDR4 2666 MHz
- Fonte de alimentação 450W Gold
- 6 portas SATA3 6Gbs RAID 0,1,5,10 Software
- 2 portas RJ45 1GbE
- 6 portas USB

## Especificações – DATEN DS1B-U1

<b>Formato</b>	Rack 19" 2U
<b>Dimensões</b>	615 mm x 444 mm x 44 mm
<b>Número de processadores</b>	Até um processador Intel® Xeon® 2nd processor E-2200 family / The 8th/9th generation Intel® Core™, i3/Pentium®/Celeron®
<b>Memória</b>	4 Slots de Memória ECC UDIMM DDR4-2666MHz Suporta até 128GB de memória
<b>Segurança / Proteção de dados</b>	Dispositivo TPM 1.2 / 2.0 para proteção de hardware com chaves criptográficas integradas e Boot Seguro ( <b>Opcional</b> )
<b>Chassi Frontal</b>	1 x interruptor de alimentação / LED 1 x interruptor de localização / LED 1 x interruptor de reinicialização 1 x LED de acesso ao HD 1 x LED de mensagem LAN 1 -4 LED 2 x USB 2.0 ports 1 x VGA
<b>Slots de expansão</b>	Total PCI/PCI-X/PCI-E/PIKE Slots: 2 1 x PCI-E x16 (x8 Gen3 Link) 1 x PCI-E x8 (x8 Gen3 Link)
<b>Interface de rede</b>	4 x Intel® I210AT + 1 x Mgmt LAN
<b>Interfaces Traseiras</b>	4 x RJ-45 ports 2 x USB 3.1 ports 2 x USB 3.0 ports 1 x VGA port 1 x RJ-45 ports (One for ASMB9-iKVM)(Optional)
<b>Gerenciamento do sistema</b>	Detecção de intrusão do Chassi Gerenciamento iKVM Monitoramento de temperatura do processador e Chassi Controle térmico dos ventiladores
<b>Controladora de vídeo e Chipset</b>	Controlador gráfico integrado Aspeed AST2500 with 32MB VRAM Intel® C242 Chipset
<b>Unidades de armazenamento</b>	4 baias SATA3 3,5" ou 2,5" Hot Swap Placa RAID PIKE 2GB ( Opcional )
<b>Fonte de alimentação</b>	Single ou redundante 450W (2) 80 PLUS Gold 100-240 V, 50-60Hz
<b>Garantia</b>	3 anos Onsite
<b>Sistema de Gerenciamento</b>	ASUS Control Center
<b>Sistemas operacionais suportados</b>	Windows® Server 2019 Windows® Server 2016 RedHat® Enterprise Linux SuSE® Linux Enterprise Server CentOS VMware